BS1600HD

BARREDORA INDUSTRIAL DE CONDUCTOR SENTADO

Hecha para grandes retos

Máximo rendimiento



Potencia de barrido para afrontar grandes superficies y acumulaciones de suciedad en los entornos industriales más exigentes.

BHIOR

Smart Cleaning

Preparada para los trabajos más exigentes

La BS1600HD está diseñada para afrontar la limpieza intensiva de grandes superficies en industrias, obras, fundiciones, canteras, centros logísticos y aparcamientos.



Limpia más superficie en menos tiempo

Con 1.600 mm de ancho de barrido y un rendimiento máximo de 19.200 m²/h, la BS1600HD permite cubrir grandes superficies con rapidez y eficiencia. Su cepillo central de 1.000 mm y los cepillos laterales flotantes se adaptan a las irregularidades del pavimento para conseguir un barrido eficaz. El sistema de aspiración y filtración ayuda a mantener el polvo bajo control durante el trabajo.

Más trabajo, menos interrupciones

El depósito de residuos de 490 litros permite trabajar más tiempo entre vaciados. La descarga hidráulica lo eleva hasta 1,45 m para vaciarlo en un contenedor sin bajar de la máquina. La dirección asistida y un radio de giro de 3,4 m facilitan las maniobras de una barredora de gran formato.

1.600 mm	19.200 m²/h	490 L	18 %
Ancho de barrido	*Rendimiento máximo*	*Depósito de residuos*	*Pendiente superable*

Eléctrica: 48 V / 360 Ah | Diésel: Kubota D722

Ancho y rendimiento con dos cepillos laterales. El rendimiento real puede variar según las condiciones de trabajo.



Equipada para trabajo intensivo

Control del polvo, descarga hidráulica y conducción asistida para trabajar con mayor productividad, comodidad y seguridad.



Control del polvo

La aspiración y el filtro de bolsillos retienen el polvo del barrido.

Descarga hidráulica

Vacía el depósito de 490 L desde el asiento, hasta 1,45 m de altura.

Limpieza del filtro

El sacudidor eléctrico limpia el polvo del filtro con un solo mando.

Dirección asistida

Dirección hidráulica en la rueda trasera para maniobrar sin esfuerzo.

Cepillos flotantes

Los cepillos laterales se adaptan a las irregularidades del suelo.

Rampas hasta 18 %

La tracción hidrostática supera pendientes de hasta el 18 % con control.

Seguridad del operario

Se detiene si el operario deja el asiento.

Cabina opcional

Con cabina cerrada y aire acondicionado, o con barra antivuelco.

Mantenimiento accesible

Acceso rápido al cepillo central y a los filtros para las revisiones.

Pulverizador opcional

Kit frontal opcional con depósito de 90 L para reducir el polvo.

Eléctrica o diésel

Dos motorizaciones para cada instalación: batería de 48 V / 360 Ah o motor diésel Kubota.

Hasta 12 km/h

Velocidad de desplazamiento que permite moverse con agilidad entre diferentes zonas de trabajo.







Conoce la BS1600HD



1 Cuadro de mandos
2 Acceso al cepillo central
3 Cepillos laterales
4 Sistema de filtración
5 Motor Kubota diésel
6 Depósito de combustible

Característica	BS1600HB	BS1600HD
Ancho de Barrido	1600 mm	1600 mm
Ancho Cepillo Central	1000 mm	1000 mm
Ancho Cepillo Lateral	300 mm	300 mm
Dimensiones	2250x1450x1540 mm	2250x1450x1540 mm
Dimensiones Empaquetado	-	-
Peso (Con batería)	2030 Kg	950 Kg
Capacidad del deposito de residuos	490 L	490 L
Capacidad del deposito de agua	-	-
Diametro del Cepillo Central	-	-
Diametro del Cepillo Lateral	-	-
Dimensiones con X cepillos laterales	-	-
Area de filtrado	-	-
Cepillo principal + X cepillos Laterales (Area de barrido)	-	-
Velocidad maxima	12 Km/h	12 Km/h
Bateria	48v 360Ah	-
Autonomia	-	-
Rendimiento	19200 m2/h	19200 m2/h
Radio de giro	3.4 m	3.4 m
Tracción	Hidroestática	Hidroestática
Inclinacion Maxima	18%	18%
Potencia	-	-
Motor	-	Kubota diesel D722/3/14,9
Motor De Aspiración	-	-
Motor Lateral	-	-
Presión del cepillo	-	-

Imagen de la versión diésel.

BHIOR

Smart Cleaning

BHIOR INDUSTRIES EUROPE

Calle Júpiter, 9 - Pol. Industrial Fortuna
30620 Fortuna – Murcia – España
Tlf. +34 868 994 367
info@bhior.com
www.bhior.com